

Speciálně pro úklidové firmy, pekárny nebo kurýrní služby byla vyvinuta vestavná rampa typu RRK. Lehká obsluha zrychluje a usnadňuje manipulaci při častém nakládání a vykládání.

Plynové vzpěry zaručují minimální úsilí vynaložené při obsluze.

Perforovaná jízdní plocha nabízí vysokou bezpečnost proti uklouznutí a díky perforaci se na ploše nedrží déšť, sníh ani bláto.

Během jízdy stojí rampa ve svislé poloze a drží ji odpovídající zajišťovací uzávěra. Integrované gumové tlumiče zamezují nadměrnému hluku.



VESTAVBA

Vestavba rampy je velmi jednoduchá, měla by však být provedena odborným servisem. Rampa je rychle demontovatelná a může být v případě potřeby také použita do jiného vozidla.

Rampy jsou dodávány s kompletní montážní sadou vč. desky pro spodní stranu vozidla.

Při časté výměně ramp do jiných vozidel doporučujeme k upevnění zvolit křížové šrouby, které podstatně zrychlí vestavbu a demontáž.



- 1 Rampa v základním postavení
- 2 Vyklápění rampy
- 3 Rampa v pracovní poloze
- 4 Nutná podpěrná patka pro nosnost nad 450 kg



délka L (mm)	šířka B (mm)	výška H (mm)	výškový rozdíl DH		a (mm)	c (mm)	zatižení (kg/pár)	hmotnost (kg/ks)	typ	obj. č.
			min (21%)	max (30%)						
1400	800	800	220	340	95	285	450	37	RRK 02	081.01.102
1400	1000	800	220	340	95	285	450	43	RRK 03	081.01.103
1600	800	875	240	380	100	290	450	39	RRK 04	081.01.104
1600	1000	875	240	380	100	290	450	46	RRK 05	081.01.105
1800	800	980	285	460	100	290	450	41	RRK 06	081.01.106
1800	1000	980	285	460	100	290	450	50	RRK 07	081.01.107
2000	800	1045	310	500	100	290	450	44	RRK 08	081.01.108
2000	1000	1045	310	500	100	290	450	53	RRK 09	081.01.109
2000	1200	1045	310	500	100	290	450	64	RRK 10	081.01.110
2200	800	1150	355	570	100	290	450	46	RRK 11	081.01.111
2200	1000	1150	355	570	100	290	450	56	RRK 12	081.01.112
2400	800	1250	400	640	100	290	450	51	RRK 00	081.01.100
2400	1000	1250	400	640	100	290	450	60	RRK 01	081.01.101
2400	1200	1250	400	640	100	290	450	72	RRK 14	081.01.114
2600	800	1360	440	700	100	290	450	53	RRK 15	081.01.115
2600	1000	1360	440	700	100	290	450	63	RRK 16	081.01.116
2600	1200	1360	440	700	100	290	450	73	RRK 17	081.01.117
2800	800	1465	485	760	100	290	430	56	RRK 18	081.01.118
2800	1000	1465	485	760	100	290	430	66	RRK 19	081.01.119
3000	800	1570	530	840	100	290	400	58	RRK 20	081.01.120
3000	1000	1570	530	840	110	300	400	68	RRK 21	081.01.121

Vyšší únosnosti a rozměry na vyžádání



5 Rampy montované do bočních dveří



6 Boční zajištění

